

CITOMIG 200MP HPF

Tas ir acīmredzami !

Lietotājam draudzīgs risinājums !



1 iekārta
3 dažādi procesi
visiem gadījumiem !

CITOMIG 200MP HPF

CITOMIG 200MP HPF (5 līdz 200A), lielisks invertors, pieslēdzams motorģeneratoram, kompakts, ērts līdzņemšanai, ar lieliskām metināšanas un loka aizdegšanas īpašībām. Lielais grafiskais displejs ērts metinātājam ātrai parametru izvēlei. MMA, TIG un MIG/MAG.

1 iekārta, 3 variantiem un visur!

MMA:

- Strāvai no
5 līdz 200A
- Rutīla un bāzes apvalka elektrodiem līdz Ø 4 mm
 - Hotstart
 - VRD (sprieguma samazināšanas modulis) ar zemu tukšgaitas spriegumu tiek panākta maksimāla drošība



TIG LIFT+

- Metināšanai
ar līdzstrāvu
no 5 līdz 200 A
- Ar vārstu degļi
 - Loku pārtrauc pacelot degļi, tad sākas Slope-Down funkcija



Tehniskās īpašības:



MIG/MAG:

Strāvai no 30 līdz 200 A

• Vienkārša lietošana - *metināšanai 3 iestatījumi:*

- Sinerģija: materiāls, gāze, stieples diametrs
- 2/4 taktu vai punktēšana
- Materiāla biezums
- Polaritātes maiņa metinot ar pulverstiepli bez aizsarggāzes
- 10 Sinerģijas, tērauds, CrNi-tērauds, Alumīnijs un MIG-lodēšana
- 40 saglabājamas progammas
- Spoles diametrs 200mm (300mm papildaprīkojums)
- Degļa pieslēgums-EURO
- Pretpielipšanas kontrole
- Gāzes pēcplūsmas regulēšana
- Hot-Start (2T, 4T),
- Krātera aizpilde (4T)

Degļa pieslēgums-Euro

Kontaktligzda 50
mm² (Ø 13 mm)



CITOMIG 200MP HPF

Primāri				
Sriegums	1x230 V +/-10%			
Frekvence	50/60Hz			
Jauda	6,2 kVA			
Sekundāri	MMA	TIG	MIG/MAG	
Tukšgaitas spriegums	50 V	50 V	50 V	
Strāvas diapazons	5 A - 200 A	5 A - 200 A	30 A - 200 A	
Noslodze	100 % 60 % 20 %	95 A 120 A 200 A (@ 30 %)	120 A 130 A 200 A (@ 30 %)	105 A 130 A 200 A
Efektīvā strāva	12 A	10 A	11 A	
Drošības klase			IP22S	
Izolācijas klase			H	
Standarti	EN60974-1 / EN60974-5 / EN60974-10			
Izmēri	(GxPxA 500 x 280 x 420 mm)			
Svars	15,6 kg			



CITOMIG 200MP HPF, multiprocesu invertors: MMA, TIG un MIG/MAG īauj veikt metināšanas darbus plašā diapazonā. To iespējams izmantot montāžas un remontu darbos plānu metālu metināšanai. Īsteni noderīgs autoservisā ...

Grafiskajā displejā metinātājs var ļoti vienkārši un precīzi iestatīt nepieciešamos parametrus vai izvēlēties sinerģijas režīmu konkrētam pielietojumam (tērauds, nerūsošais tērauds, alumīnījs un MIG-lodēšana). Metinātājam vienkārši aktivizēt 40 programmu vietnēs saglabātos parametrus.

Dati pasūtīšanai:

- CITOMIG 200MP HPF strāvas avots:
Kods W000383406

Papildaprīkojums:

- Komplekts stieples spolei Ø 300mm ar vāku.
Kods: W000378662
- Universālie ratiņi transportēšanai:
Kods: W000375730



Degļi un kabelji:

MMA

- Kabeļu komplekts 25 C 50, 3m
Kods: W000260684



TIG

- WTT 26V, 4 m
Kods: W000278885



MIG-MAG

- CITORCH M 181, 3 m
ar pagriežamu kakliņu ērtai metināšanai visās pozīcijās.
Kods: W000275424

