



Komfortabla automātiskā metināšanas maska ar augstu veiktspēju

optrel e650

- Tumšuma pakāpes 4/9-13
- Vadības panelis maskas ārpusē
- Ērta galvas saite
- Maināms uztveres leņķis (60° vai 120°)
- Jūtīguma regulēšana
- Atvēršanās aizture
- Slīpēšanas režīms (tumšuma pakāpe 4)
- Piemērota arī griesu šuvju metināšanai
- Var tikt aprīkota ar optrel svaiga gaisa padeves sistēmu
- Pieejama arī komplektā ar aizsargķiveri



Automātiski labāka metināšana

Ražots Šveicē

optrel e650

Lietošanas komforts un individuāli regulējami parametri, liels skata laukums un pastāvīga kvalitāte padara optrel e650 masku par optimālu darba rīku vairumam metināšanas uzdevumu. Papildus bezpakāpju tumšuma pakāpju regulēšanai (tumšuma pakāpju diapazons 9–13), iespējama arī bezpakāpju jūtīguma regulēšana un atvēršanās aiztures funkcija. Visas funkcijas var izvēlēties un regulēt maskas ārpusē tādējādi nodrošinot maksimālu komfortu un efektivitāti.



Apraksts	Pasūt Nr.
rubīnsarkana*	1006.310
tumši zila*	1006.390
sniegbalta*	1006.360
titānpelēka*	1006.330
smaragdzaja *	1006.340
zila*	1006.380
melna neapstrādāta*	1006.300
automātiskā kasete	5012.440

*Rezerves maskas čaula pēc pasūt.

Versija ar aizsargķiveres adapteru
tumši zila
1006.354
sniegbalta
1006.352
titānpelēka
1006.353
smaragdzaja
1006.357
rubīnsarkana
1006.355
zila
1006.356
melna neapstrādāta
1006.350

Citi parametri

Automātiskās kasetes izmērs/skata laukums	90 x 110 x 7 mm /50 x 100 mm
Acu aizsardzība	Maksimāla UV un IR staru aizsardzība pie jebkura tumšuma pakāpes regulējuma
Klasifikācija saskanā ar EN379	1/1/1/2
Klasifikācija saskanā ar EN175	B (120m/s triecienizturība)
Reakcijas laiks kurā maska pārslēdzas no gaiša uz tumšu	0.180 ms istabas temperatūra
Reakcijas laiks kurā maska pārslēdzas no tumša uz gaiša	0.120 ms pie 55 °C
Barošana	Lēnā pārslēgšanās: 0.35 – 0.6 s
Baterijas ilgmūžība	Ātrā pārslēgšanās: 0.1 – 0.35 s
Darba temperatūra	Saules baterijas un papildus baterijas, nav nepieciešamības ieslēgt un izslēgt
Kopējais svars	Apmēram 2500 stundas (darbības laiks)
Garantija	-10 °C līdz +70 °C
Sertifikāti	490 g
	3 gadi (neattiecas uz baterijām)
	CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R