



TEHNISKIE DATI

Apraksts	Metināšanas maska ar īpaši gaišu kaseti neaktivētā stāvoklī (tumš. pakāpe SL 2.5), dabīgās krāsas, automātiskā kasete, tumšuma pakāpes regulēšana no SL 8 līdz SL 12, slīpēšanas režīms, aiztures regulēšana 0.1 - 1.0 sek., LED brīdinājuma signāls (tukša baterija, slīpēšanas režīms)	
Gaismas caurlaidība	Aizsardzība no ultravioletā/infrasarkanā starojuma (pie jebkuras tumšuma pakāpes) Tumšuma pakāpes regulēšanas poga maskas ārpusē - ērtākam lietošanai Aktivēta kasete: tumšuma pakāpe 8 - 12 Neaktivēta kasete: tumšuma pakāpe 2.5	
Barošana	2 gab. maināmas Līcija baterijas 3V (CR2032)	
Bateriju darbības laiks	Apm. 3000 stundas (darbības laiks)	
Sensori	3 sensori, maināms uztveres leņķis ar sensora slīdņiem	
Pārslēgšanās laiks	No gaiša uz tumšu: 0.100 ms istabas temperatūrā 0.070 ms pie 55°C / 131°F No tumša uz gaišu: regulējams no 0.1 sek. līdz 1.0 sek.	
Klasifikācija	Optiskā klase:	1
	Izkliedētā gaisma:	1
	Homogenitāte:	1
	Uztveres leņķis:	2

Formas stabilitāte	Metināšanas maska: līdz 220°C / 428°F Priekšējais aizsargstikls: līdz 137°C / 279°F
Kasetes aizsardzība	Neatstarojošs priekšējais aizsargstikls un iekšējais aizsargstikls
Maskas materiāls	PA6.6
Maskas krāsa	Melna
Darba temperatūra	no - 10°C līdz +70°C / 14°F līdz 158°F
Uzglabāšanas temperat.	no - 20°C līdz +80°C / -4°F līdz 176°F
Svars	Metināšanas maska: 482 g, 17.002 oz
Pielietojuma diapazons	Jebkurš elektrolokaetināšanas process Ar apvalka elektrodiem (Stick Welding, SMAW) / ar pusautomātu (GMAW) / GMAW augstāzīģie procesi / Metināšana ar pulverstiepli / TIGetināšana (GTAW) / Plazmasetināšana / Plazmas griešana & Gāzmetināšana <i>Aizliegts izmantot lāzernetināšanā!</i> Slīpēšanas režīmā tumšuma pakāpe SL 2.5
Piegādes komplektācija	Metināšanas maska, lietošanas instrukcija, soma glabāšanai, baterijas, garantijas talons un viens priekšējais aizsargstikls
Standarti	CE, ANSI, atbilst CSA
Garantija	2 gadi (izņemot baterijas) 1 gada papildus garantija, veicot preces reģistrāciju online 6 mēn laikā pēc iegādes. http://register.optrel.com

